

ANSLUTNING/RENGÖRING AV FILTERSYSTEM



Till alla skruvkopplingar skall tätning som medföljer monteras. Vid montering av vägg- och bottenanslutningar skall silikon användas på över- och undersidan samt i gängorna.

OBS! Nära botten av filterhållaren finns en pil och denna skall peka mot pumpen. Styrsystemet kopplas in (om sådant ingår) och detta görs av en auktoriserad elektriker. Stäng kranarna innan vattnet fylls på. Då anläggningen är klar att testas öppnas luftskruven ovanpå filterhållaren. Öppna kranarna och stäng luftskruven när vatten börjar sippra ut. Efter detta är det klart att startas.

VARNING FÖR FRYSRISK!

Om badtunnan töms på vatten och det finns frysrisk är det mycket viktigt att inget vatten lämnar kvar i systemet. Alla ventiler skall öppnas och lämnas öppna så att vattnet fritt kan rinna ut. Starta och stanna bubbelsystemets luftpump och låt vattnet rinna ut. Upprepa detta 3 gånger. Dränera också filterhållare, pump, elvärmare och eventuell kamin om en sådan finns ansluten.

För bra vattenhygien är det viktigt att filtret rengörs kontinuerligt genom att spola det rent minst varannan vecka och rengöra det "på djupet" i en lösning varannan månad eller efter behov. Det är då bra att ha ett extra filter att byta ut.

ANSLUTNING/RENGÖRING AV FILTERSYSTEM

Gör så här för att ta bort filtret:

1. Stäng kranen på sugsidan närmast filterhållaren.
2. Starta pumpen och öppna luftskruven. Stäng den andra kranen efter 5-10 sekunder och vrid huvudbrytaren till läge 0.
3. Skruva av topplocket och ta ur filtret.
4. Montera i motsatt ordning.



www.Spadealers.fi
Where Quality and Service meet